

Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets et moquettes.



+ PRODUIT

Très grand confort acoustique - Bruits d'impact
Inaltérable - Imputrescible - Anti-acarien - Hydrophobe
Conserve invariablement son pouvoir d'isolation phonique.
Insensible au vieillissement
Léger et rapide à mettre en œuvre
Facile à poser, à couper
Pose flottante ou collage



Bruits d'impacts



Bruits aériens et de résonances



Étanchéité



Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant



Environnement - Recyclage



CARACTÉRISTIQUES

■ Composition :

Fibres de polyester

■ Épaisseur :

3 mm

■ Densité :

100 kg/m³

■ Résistance thermique :

0,08 m² K/W

■ Résistance à la compression :

Incompressible

■ Résistance à la traction :

Longitudinale : 267 N / 5 cm

Transversale : 492 N / 5 cm

■ Allongement à l'effort maximum :

Longitudinale : 96%

Transversal : 76%

■ Efficacité aux bruits d'impact :

ΔL_w : 22 dB sous parquet (P.V. CEBTP du 29/12/99)

■ Pose sur sols chauffants :

PHONILUX 3 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

■ Rappel :

La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²K/M.

CONDITIONNEMENTS

Réf.	Désignation		Gencod
3240/DE	PHONILUX 3 mm - Rouleau de 75 ml x 1,00 m	75 m ²	3561810000064
3245	PHONILUX 3 mm - Rouleau de 15 ml x 1,00 m	15 m ²	3561810009739

Theard

Z.A. de Bel-Air et Z.A. du Mafay - 35890 Bourg-des-Comptes
Tél. : 02 99 42 48 48 - Fax : 02 99 42 67 56 - theard.com - info@theard.com

