


Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous chapes et parquets.



Joint bord à bord



Ne convient pas pour la pose collée

## + PRODUIT

Economique  
Léger et rapide à mettre en oeuvre, facile à poser, à couper  
Pose flottante



Bruits d'impacts



Bruits aériens et de résonances



Étanchéité



Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant



Environnement - Recyclage



## CARACTÉRISTIQUES

### ■ Composition :

Mousse de polyéthylène non réticulé (sans CFC, ni HCFC)

### ■ Epaisseur :

2 mm

### ■ Densité :

20 Kg/ m<sup>3</sup>

### ■ Tenue en température :

De -80°C à 70°C

### ■ Résistance thermique :

0,04 m<sup>2</sup>° K/W

### ■ Efficacité aux bruits d'impact :

$\Delta L_w$  : 18 dB

### ■ Pose sur sols chauffants :

CONTACTFOAM 2 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

### ■ Rappel :

La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m<sup>2</sup>°K/M.

## CONDITIONNEMENTS

Réf.	Désignation		Gencod
3249	Contactfoam 2 mm - Rouleau de 25 ml x 1,00 m	25 m <sup>2</sup>	3561810009739

# Théard

Z.A. de Bel-Air et Z.A. du Mafay - 35890 Bourg-des-Comptes  
Tél. : 02 99 42 48 48 - Fax : 02 99 42 67 56 - theard.com - info@theard.com

