


Pour l'isolation thermique et phonique des sols, murs et plafonds



Ne convient pas pour la pose collée

+ PRODUIT

Inaltérable - Imputrescible
Imperméable à l'eau, à l'humidité, à la vapeur d'eau
Rattrapage planéité - Bruits d'impact
Très bonne résistance mécanique et stabilité dimensionnelle
Très bonne résistance à la compression
Conserve invariablement son pouvoir d'isolation thermique et phonique
Léger et rapide à mettre en oeuvre
Facile à poser, à couper
Pose flottante - Milieu sec



Bruits d'impacts



Bruits aériens et de résonances



Étanchéité



Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant



Environnement - Recyclage



CARACTÉRISTIQUES

- Composition :**
Mousse de polyéthylène réticulé à cellules fermées.
- Épaisseur (ISO 1923) :**
5 mm
- Densité (ISO 845) :**
29/30 Kg/ m³ (+/- 3,5)
- Tenue en température :**
De -80°C à 100°C
- Résistance thermique :**
0,14 m² K/W

- Résistance à la compression (ISO 844) :**
10% ... 15 KPa
25% ... 36 KPa
50% ... 99 KPa
- Transmission à la vapeur d'eau (ISO 1663) :**
1,1 (4,8 mm) gm² x 24h
- Résistance à la vapeur d'eau :**
μ = 5500

- Efficacité aux bruits d'impact :**
ΔL_w : 18 dB sous chape flottante
(P.V. CTBA du 02/02/04) N° 03/PC/PHY/2125/2
- Pose sur sols chauffants :**
ISOLMANT 5 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.
- Rappel :**
La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²K/M.

CONDITIONNEMENTS

Réf.	Désignation		Gencod
3370	ISOLMANT 5 mm - Rouleau de 100 ml x 1,50 m	150 m ²	3561810011251
3375	ISOLMANT 5 mm - Rouleau de 10 ml x 1,50 m	15 m ²	3561810011268

Theard Z.A. de Bel-Air et Z.A. du Mafay - 35890 Bourg-des-Comptes
02 99 42 48 48 - theard.com - info@theard.com

